

CHARIOTS

LES +
TOURNUS



CHARIOTS DE SERVICE

- **Robustesse:**
assemblage par soudure sur toute la hauteur des plateaux avec bords écrasés en partie inférieure.
- **Transport sécurisé:**
plateaux emboutis de profondeur 10 mm pour une meilleure tenue des bacs.
- **Confort:**
plateaux insonorisés.

CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

Plate-forme réhaussée

- **Robustesse:**
tube carré (25 x 25) cintré et tôle pliée avec bords écrasés. Structure en acier inoxydable.
- **Ergonomie:**
plate-forme hauteur 460 mm (200 assiettes) et 485 mm (400 assiettes).



Rapidité
de chauffe
Homogénéité
de température

CHARIOTS À NIVEAU CONSTANT

- **Facilité d'utilisation:**
réglage sans outils du diamètre des assiettes (jusqu'à 320 mm).
- **Qualité du guidage:**
silencieux, coulissement aisé et fiabilité.
- **Facilité de nettoyage:**
distributeurs extractibles. Intérieurs bords rayonnés avec évacuation. Câble spiralé et prise neutre.

CHARIOTS À GLISSIÈRES

- **Résistance:**
250 kg par chariot, 20 kg par niveau.
- **Robustesse:**
glissières soudées en continu sur toute la hauteur.
- **Accessibilité maximale**
la barre de renfort longitudinale est inutile à l'avant.
- **Roues pivotantes**
Ø 125 mm avec bandage non marquant, silencieuses.



Roues à chape
polyamide
Ø 125 mm
Moindre inertie
au démarrage.
Silencieuses.



Flashez sur notre
documentation !



AFNOR C14-63/09
sauf porte-assiettes garnies

TOURNUS
EQUIPEMENT